

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle vinylique R64



Translucide après séchage.

[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques produit

Marque	Bostik
Démarche de développement durable	Oui
Classe	D4
Température d'application minimum (en °C)	10
Norme NF EN 204	Oui
Temps ouvert à 20°C (en min)	12
Durée de conservation (en mois)	6
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Rendement du produit	100 à 150 g/m ² pour collages de surfaces et 150 à 200 g/m ² pour des

	collages de bois massifs
Matériel d'application	Pinceau, spatule, rouleau encolleur, encolleuse
Coloris	Blanc
Type de colle	Vinylique
Usage	Intérieur, Extérieur
Temps de pressage à 20% (en min)	45
Fabrication française	Oui
Temps de séchage (en h)	8
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Matière	Polyacétylate de vinyle
Utilisation	Permet l'assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois, aboutage de bois massifs, menuiserie intérieures et extérieures, placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (hors ignifugés).
Secteur - Page catalogue	10-290

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	PRIX
<u>CEC024</u>	750 g	33,42 €
<u>CEC025</u>	5 kg	139,88 €