

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle contact neoprene liquide Supratract 113.0



Sans toluène et sans cyclohexane.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Contenance	4,5 kg
Durée de conservation (en mois)	9
Température d'application minimum (en °C)	15
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Rendement du produit	125 à 150 g/m <sup>2</sup> par surface à coller
Matériel d'application	Pinceau, spatule crantée, racle, pistolet de pulvérisation, encolleuses à rouleaux spéciales
Coloris	Beige
Type de colle	Néoprène

<b>Temps de gommage (en min)</b>	10
<b>Fabrication européenne</b>	Oui
<b>Préconisation d'utilisation</b>	Ne convient pas pour la mousse polystyrène.
<b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>	C
<b>Temps ouvert à 20°C (en min)</b>	40
<b>Pistolable</b>	Oui
<b>Utilisation</b>	Permet le collage de cuir, textiles, caoutchouc, bois, cartons entre eux ou les uns avec les autres. Ne convient pas à la mousse polystyrène.
<b>Matière</b>	Néoprène

### Caractéristiques produit

---

<b>Référence</b>	<b>KLE001</b>
<b>Marque</b>	Kleiberit
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-291