Module pour anti-panique Opera

LE

Montage rapide et branchements électrique simple changement de sens rapide avec vis.

Caractéristiques produit

Marque	Opera
Consommation électrique (en mA)	En 12V - démarrage : 700 mA, maintien : 500 mA / En 24V - démarrage : 300 mA, maintien : 200 mA
Hauteur (en mm)	234
Largeur (en mm)	38
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Sens	Réversible
Modèle	SMART TRIM
Spécificité	Aucune modification de l'antipanique, produit filaire, indicateur d'ouverture par voyant et signal sonore, choix de rotation du carré 45° ou 60° suivant la barre antipanique utilisée, activation ou déactivation de la poignée possible par clé, pas de temporisation.
Type de tension	Monophasé
Fonction	Clé I
Articles associés	Adaptateur **OPE075**, **OPE077** ou **OPE078**.

Contact de position	Oui
Utilisation	Permet de contrôler l'entrée d'une porte équipée d'une barre antipanique 1, 2 ou 3 points grâce à une solution de contrôle d'accès (badges clavier à codes) et permet de garantir une évacuation des personnes en sortie libre grâce à la barre antipanique installée en intérieur. Attention utiliser l'adaptation adéquat en fonction de la barre antipanique choisie.
Livré(e) avec	Demi-cylindre.
Nature du courant	VAC, VCC
Secteur - Page catalogue	2-88

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	COLORIS	CODE COULEUR	PRIX
OPE070	Béquille et trou de cylindre, À rupture	Argent	RAL 7001	1 151,22 €
OPE071	Béquille et trou de cylindre, À émission	Argent	RAL 7001	1 151,22 €
OPE072	Béquille et trou de cylindre, À rupture	Noir	RAL 9005	1 151,22 €
OPE073	Béquille et trou de cylindre, À émission	Noir	RAL 9005	1 230,73 €