

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure anti-panique > Module extérieur >

Module pour anti-panique Opera



Montage rapide et branchements électrique simple changement de sens rapide avec vis.

Caractéristiques produit

Marque	Opera
Consommation électrique (en mA)	En 12V - démarrage : 700 mA, maintien : 500 mA / En 24V - démarrage : 300 mA, maintien : 200 mA
Hauteur (mm)	234
Largeur (mm)	38
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Sens	Réversible
Modèle	SMART TRIM
Spécificité	Aucune modification de l'antipanique, produit filaire, indicateur d'ouverture par voyant et signal sonore, choix de rotation du carré 45° ou 60° suivant la barre antipanique utilisée, activation ou désactivation de la poignée possible par clé, pas de temporisation.
Fonction	Clé I
Articles associés	Adaptateur OPE075 , OPE077 ou OPE078 .
Contact de position	Oui

Utilisation

Permet de contrôler l'entrée d'une porte équipée d'une barre antipanique 1, 2 ou 3 points grâce à une solution de contrôle d'accès (badges clavier à codes) et permet de garantir une évacuation des personnes en sortie libre grâce à la barre antipanique installée en intérieur. Attention utiliser l'adaptation adéquat en fonction de la barre antipanique choisie.

Livré(e) avec

Demi-cylindre.

Nature du courant

VAC, VCC

Secteur - Page catalogue

2-88

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	COLORIS	CODE COULEUR	PRIX
<u>OPE070</u>	Béquille et trou de cylindre, À rupture	Argent	RAL 7001	1 151,22 €
<u>OPE071</u>	Béquille et trou de cylindre, À émission	Argent	RAL 7001	1 151,22 €
<u>OPE072</u>	Béquille et trou de cylindre, À rupture	Noir	RAL 9005	1 151,22 €
<u>OPE073</u>	Béquille et trou de cylindre, À émission	Noir	RAL 9005	1 230,73 €