

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle contact neoprene liquide 1400



Sans toluène. Haute tenue thermique.

[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### Caractéristiques produit

Marque	Bostik
Démarche de développement durable	Oui
Tack initial élevé	Oui
Temps ouvert à 20°C (en min)	60
Durée de conservation (en mois)	18
Résistance à la température maximum (en °C)	130
Température d'application minimum (en °C)	10
Coloris	Ambré
Matériel d'application	Pinceau, spatule crantée fine



Type de colle	Néoprène
Fabrication française	Oui
Rendement du produit	120 à 150 g/m <sup>2</sup> par surface à coller
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de gommage (en min)	15
Utilisation	Permet le collage de caoutchoucs, métaux, cuir, liège, tissus, bois, mousses polyester, polyuréthane et stratifiés.
Matière	Néoprène

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<a href="#"><u>CEC031</u></a>	<b>125 ml</b>	<b>10-292</b>
<a href="#"><u>CEC0315</u></a>	<b>1 L</b>	