

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Kit de démarrage Colle Neoprene Soudabond 370 Fine Spray



Sans chlorure de toluène ou de méthylène.



[Voir la fiche technique](#)



Votre prix : **1 988,35€ HT**

Caractéristiques techniques

Durée de conservation (en mois)	18
Temps ouvert à 20°C (en min)	30
Température d'application maximum (en °C)	28
Température d'application minimum (en °C)	10
Résistance à la température maximum (en °C)	115
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Flexible, pistolet pour canister
Coloris	Rose
Contenance	22 L



Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Type de colle	Néoprène
Composition	<ul style="list-style-type: none">- 1 pistolet avec buse large de 25 cm- 1 flexible de 3,50 m- 1 rouleau maroufleur de 75 mm
Fabrication européenne	Oui
Usage	Intérieur
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le PE, le PP et PTFE.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de séchage (en h)	48
Utilisation	Permet un collage universel.
Matière	Néoprène

Caractéristiques produit

Référence	SOA6415
Marque	Soudal
Secteur - Page catalogue	10-293