

Consommables de chantier > Étanchéité > Joint et compribande >

Joint de vitrage 141



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Kiso
Matière	EPDM
Fabrication française	Oui
Type de pose	Adhésif
Utilisation	Calage latéral des volumes de vitrage. Limitation de la consommation de mastic. Assure l'étanchéité à l'air et à l'eau.
Préconisation d'utilisation	Température d'application: supérieure à 0°C.
Secteur - Page catalogue	6-159

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	LONGUEUR (M)	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)
<u>KIS059</u>	Marron	125,000	4	9
<u>KIS060</u>	Blanc	125,000	4	9
<u>KIS061</u>	Noir	100,000	5	10
<u>KIS0610</u>	Noir	225,000	2	8
<u>KIS062</u>	Marron	100,000	3	15
<u>KIS063</u>	Noir	125,000	2	15
<u>KIS090</u>	Noir	115,000	6	10
<u>TRA009</u>	Noir	150,000	3	9
<u>TRA010</u>	Noir	125,000	4	9
<u>TRA011</u>	Noir	150,000	3	12
<u>TRA012</u>	Noir	100,000	3	15
<u>TRA013</u>	Noir	85,000	3	18