

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle polyurethane prise lente R145/31



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

<b>Coloris</b>	Orange
<b>Matériel d'application</b>	Rouleau manuel, spatule crantée, machine de dépose en cordons, machine de pulvérisation sans air
<b>Rendement du produit</b>	100 à 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	20
<b>Sans solvant</b>	Oui
<b>Norme NF EN 204</b>	Oui
<b>Temps ouvert à 20°C (en min)</b>	45
<b>Durée de conservation (en mois)</b>	6
<b>Contenance</b>	1 kg
<b>Classe</b>	D4

Type de colle	Polyuréthane
Spécificité	Durcissable à l'humidité.
Usage	Intérieur, Extérieur
Matière	Polyuréthane
Utilisation	Permet le collage sur différents supports, pour des travaux d'assemblage. Adhère sur de nombreux métaux, plastiques, bois et dérivés du ciment.
Temps de pressage à 20% (en min)	90
Résistance à l'eau	Oui

### Caractéristiques produit

Référence	<b>BAL0010</b>
Secteur - Page catalogue	10-294