

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle polyurethane prise rapide PU Bois



Formule expansive contenant moins de 1% de mdi.

[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques produit

Marque	Bostik
Démarche de développement durable	Oui
Coloris	Transparent
Température d'application minimum (en °C)	5
Classe	D4
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	15
Norme NF EN 204	Oui
Rendement du produit	100 à 200 g/m ²

Matériel d'application	Pinceau, spatule, brosse, rouleau
Type de colle	Polyuréthane
Usage	Intérieur, Extérieur
Temps de pressage à 20% (en min)	180
Fabrication française	Oui
Résistance à l'eau	Oui
Temps de séchage (en h)	6
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Matière	Polyuréthane
Utilisation	Permet l'assemblage de bois de toutes essences, pour les menuiseries bois. Pour l'assemblage de nombreux matériaux entre eux, supports absorbants et supports bloqués.
Secteur - Page catalogue	10-294

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
<u>CEC022</u>	500 g
<u>CEC023</u>	250 g