

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle pour surfaces vernies 308.0



Excellent adhésion sans ponçage. Bonne résistance à l'humidité.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

Marque	Kleiberit
Durée de conservation (en mois)	9
Temps ouvert à 20°C (en min)	8
Température d'application minimum (en °C)	10
Rendement du produit	150 g/m <sup>2</sup>
Coloris	Beige
Type de colle	Vinylique
Usage	Intérieur
Démarche de développement durable	Oui

<b>Temps de pressage à 20% (en min)</b>	15
<b>Fabrication européenne</b>	Oui
<b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>	A+
<b>Utilisation</b>	Permet le collage de baguettes décoratives, de bois et dérivés sur différents vernis, surfaces polyester, surfaces mélaminées et stratifié décoratif en plastique.
<b>Matière</b>	Polyacétate de vinyle

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<b><u>KLE090</u></b>	<b>500 g</b>	<b>10-303</b>
<b><u>KLE091</u></b>	<b>9,5 Kg</b>	