

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle PU bois extérieur gel



Très bonne résistance à la chaleur.

[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques techniques

Démarche de développement durable	Oui
Classe	D4
Norme NF EN 204	Oui
Temps ouvert à 20°C (en min)	15
Durée de conservation (en mois)	12
Contenance	310 ml
Résistance à la température maximum (en °C)	150
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température minimum (en °C)	-40



Pistolable	Oui
Matériel d'application	Pistolet, spatule, rouleau, brosse
Rendement du produit	150 g/m ²
Coloris	Transparent
Type de colle	Polyuréthane
Usage	Intérieur, Extérieur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui
Résistance à l'eau	Oui
Temps de séchage (en h)	6
Matière	Polyuréthane
Utilisation	Permet l'assemblage de menuiseries intérieures et extérieures, bois massifs, portes, fenêtres, mobilier et abris de jardin, clôtures et l'aboutage pour menuiserie et charpente.

Caractéristiques produit

Référence	CEC068
Marque	Bostik
Secteur - Page catalogue	10-295