

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle polyurethane Montagefix-590



Excellent adhérence. Non tachant et non corrosif.



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### Caractéristiques techniques

Type de colle	Polyuréthane
Coloris	Beige
Pistolable	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Norme NF EN 204	Oui
Peut se peindre	Oui



Durée de conservation (en mois)	9
Contenance	300 ml
Classe	D4
Temps ouvert à 20°C (en min)	7
Matériel d'application	Pistolet, spatule
Résistance à l'eau	Oui
Fabrication française	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Préconisation d'utilisation	Ne pas utiliser sur PE, PP, PTFE et matériaux bitumineux. Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de prise (en min)	60
Temps de séchage (en h)	48
Utilisation	Permet le montage d'huisseries en bois, collage en construction et menuiserie, renforts de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC, assemblage de coffrage et collages de panneaux sandwich, matériaux isolants, éléments décoratifs.
Matière	Polyuréthane

## Caractéristiques produit

Référence	<b>SOA0269</b>
Marque	Den Braven
Secteur - Page catalogue	10-296