

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle polyurethane Montagefix-590



Den Braven

LE



Excellente adhérence. Non tachant et non corrosif.



Votre prix : **9,66€** HT

[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### Caractéristiques techniques

|   |              |
|---|--------------|
| Type de colle                               | Polyuréthane |
| Coloris                                     | Beige        |
| Pistolable                                  | Oui          |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -30          |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 80           |
| Température d'application minimum (en °C)   | 5            |
| Température d'application maximum (en °C)   | 40           |
| Norme NF EN 204                             | Oui          |
| Peut se peindre                             | Oui          |

|   |   |
|---|---|
| <b>Durée de conservation (en mois)</b>    | 9   |
| <b>Contenance</b>                         | 300 ml  |
| <b>Classe</b>                             | D4  |
| <b>Temps ouvert à 20°C (en min)</b>       | 7   |
| <b>Matériel d'application</b>             | Pistolet, spatule   |
| <b>Résistance à l'eau</b>                 | Oui   |
| <b>Fabrication française</b>              | Oui   |
| <b>Usage</b>                              | Intérieur, Extérieur  |
| <b>Préconisation d'utilisation</b>        | Ne pas utiliser sur PE, PP, PTFE et matériaux bitumineux. Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.   |
| <b>Émissions COV dans l'air intérieur</b> | A+  |
| <b>Temps de prise (en min)</b>            | 60  |
| <b>Temps de séchage (en h)</b>            | 48  |
| <b>Utilisation</b>                        | Permet le montage d'huisseries en bois, collage en construction et menuiserie, renforts de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC, assemblage de coffrage et collages de panneaux sandwich, matériaux isolants, éléments décoratifs. |
| <b>Matière</b>                            | Polyuréthane  |

### Caractéristiques produit

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Référence</b>                | <b>SOA0269</b> |
| <b>Marque</b>                   | Den Braven     |
| <b>Secteur - Page catalogue</b> | 10-296         |