

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle MS polymere MSP 107



Sans isocyanates.



[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ EN FRANCE



### Caractéristiques techniques

Démarche de développement durable	Oui
Contenance	290 ml
Durée de conservation (en mois)	18
Temps de formation de peau (en min)	20
Allongement à la rupture (en %)	200
Dureté Shore-A	55
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	5

Résistance à la température maximum (en °C)	100
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Coloris	Blanc
Peut se peindre	Oui
Temps ouvert à 20°C (en min)	50
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Pistolet
Matière	Polymère
Type de colle	MS polymère
Usage	Intérieur, Extérieur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'eau	Oui
Utilisation	Permet le collage et l'étanchéité de multi-matériaux sur multi-supports, même sur supports humides.

## Caractéristiques produit

Référence	<b>CEC084</b>
Marque	Bostik
Secteur - Page catalogue	10-298