

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

## Gache electrique Serie 332 Profix 2



Précontrainte 3000N. Adaptable sur certaines portes coupe feu, possibilité de savoir si adaptable dans les procès verbaux des portes.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
3  
ANS



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Eff eff
<b>Norme NF S61-937</b>	Oui
<b>Contact de position</b>	Oui
<b>Résistance (en N)</b>	3000
<b>Longueur (mm)</b>	78,70
<b>Largeur (mm)</b>	21,50
<b>Livré(e) avec</b>	1 tétière kl et 1 contrepartie.
<b>Matière</b>	Acier
<b>Type de fonctionnement</b>	À rupture

<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-15
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	40
<b>Spécificité</b>	Spécial issue de secours.
<b>Modèle</b>	Série 332 SET NFS61937
<b>Sens</b>	Réversible
<b>Forme des bouts</b>	Carrés
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Réglage de la profondeur du FaFix (mm)</b>	4
<b>Profondeur (mm)</b>	27,50
<b>Type de gâche</b>	Electrique
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-94

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	TENSION D'ALIMENTATION (V)	DIODE DE PROTECTION	TEXTE ASSOCIÉ À LA NORME NF S61-937
<a href="#"><u>EFF332</u></a>	95 mA en 24 VCC	24	Oui	En 24 VCC
<a href="#"><u>EFF333</u></a>	48 mA en 48 VCC	48	Non	En 48 VCC