

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle polymère Superfiss



PROCHIMICA
SOLUZIONI PROFESSIONALI

LE 

Prise instantanée avec effet ventouse. Sans isocyanates, sans silicones.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
20 ANS



Caractéristiques techniques

Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Contenance	290 ml
Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	30
Résistance finale (en kg/cm ²)	32
Tack initial élevé	Oui
Peut se peindre	Oui
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	40

Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	60
Résistance à la température minimum (en °C)	0
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Pistolet
Coloris	Blanc
Garantie	20 ans
Type de colle	MS polymère
Usage	Intérieur, Extérieur
Temps de séchage (en h)	17
Inodore	Oui
Utilisation	Permet le collage de multi-matériaux dans le domaine du bâtiment, de la charpente, de la métallerie, la menuiserie et le bricolage. Utilisation possible en carrosserie et pour joints métallique de connexion, dans l'industrie des constructions navales.
Matière	Polymère

Caractéristiques produit

Référence	PCH008
Marque	Prochimica
Secteur - Page catalogue	10-301