

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

## Gache electrique Serie 351M80



Précontrainte 3000N. Adaptable sur certaines portes coupe feu, possibilité de savoir si adaptable dans les procès verbaux des portes.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

<b>Contact de position</b>	Oui
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	125 mA en 24 VCC - 71 mA en 48 VCC
<b>Livré(e) avec</b>	1 tétière.
<b>Matière</b>	Acier
<b>Norme NF S61-937</b>	Oui
<b>Type de fonctionnement</b>	À rupture
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-15
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	40
<b>Résistance (en N)</b>	5000

<b>Spécificité</b>	Spécial issue de secours. Ideal porte double action va et vient.
<b>Modèle</b>	Série 351M80 NFS61937
<b>Sens</b>	Réversible
<b>Forme des bouts</b>	Ronds
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Longueur (mm)</b>	135
<b>Tension d'alimentation (V)</b>	24, 48
<b>Largeur (mm)</b>	25
<b>Profondeur (mm)</b>	42
<b>Type de gâche</b>	Electrique
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Réglage de la profondeur du FaFix (mm)</b>	0
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Texte associé à la norme NF S61-937</b>	En 24/48 VCC

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>EFF505</b>
<b>Marque</b>	Eff eff
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-95