

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle neoprene Neofix



**SOUDAL**

LE



Sans chlorure de toluène ou de méthylène.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

<b>Spécificité</b>	Pour tous supports même le polystyrène.
<b>Durée de conservation (en mois)</b>	12
<b>Temps ouvert à 20°C (en min)</b>	15
<b>Température d'application maximum (en °C)</b>	25
<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	5
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	60
<b>Pistolable</b>	Oui
<b>Matériel d'application</b>	Pistolet
<b>Coloris</b>	Blanc

<b>Contenance</b>	310 ml
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Type de colle</b>	Néoprène
<b>Fabrication européenne</b>	Oui
<b>Usage</b>	Intérieur, Extérieur
<b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>	A+
<b>Résistance à l'eau</b>	Oui
<b>Temps de gommage (en min)</b>	15
<b>Utilisation</b>	Permet tous collages dans des techniques de montage, secteur de la rénovation, de la construction et de conduits de câbles et de panneaux.
<b>Matière</b>	Néoprène

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>SOA500</b>
<b>Marque</b>	Soudal
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-294