

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle neoprene Pro90 Fixotac



Résistance forte à l'arrachement.



Votre prix : 13,17€ HT

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Contenance	310 ml
Durée de conservation (en mois)	18
Temps ouvert à 20°C (en min)	10
Peut se peindre	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Pistolable	Oui
Rendement du produit	15 ml/m ²
Matériel d'application	Pistolet
Coloris	Beige

Type de colle	Néoprène
Usage	Intérieur, Extérieur
Résistance à l'eau	Oui
Temps de gommage (en min)	5
Fabrication européenne	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour les miroirs, le polystyrène, le polypropylène et le polyéthylène. Faire un essai préalable sur les plastiques.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Tack initial élevé	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-15
Utilisation	Permet la fixation intérieure, pièce humide et extérieur pour tous les matériaux sur tous les supports (idéal sur tout ce qui est non absorbant).
Matière	Néoprène

Caractéristiques produit

Référence	HEN017
Marque	Henkel
Secteur - Page catalogue	10-294