



Serrure à encastrer multipoints mécanique KMP165 | ABL070

LE



Possibilité d'évolution vers le contrôle d'accès par simple remplacement du cylindre, sans modification de la serrure ni de la porte.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Axe à (mm)	50
Entraxe (mm)	70
Longueur de la têtière (mm)	1760
Nombre de points	3
Sens	Réversible
Hauteur du coffre (mm)	168,5
Épaisseur du coffre (mm)	16,5
Largeur de la têtière (mm)	24
Épaisseur de la têtière (mm)	6,5
Forme de la têtière	U
Utilisation	Serrure à éjection automatique pour porte bois, compatible palière extérieure et barre anti-panique ou béquille intérieure, avec possibilité de contrôle d'accès par badge.
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Verrouillage automatique à la fermeture avec blocage du pêne demi-tour. Accès permanent par clé, en entrée comme en sortie. Adaptée aux issues de secours.
Largeur des coffres auxiliaires (mm)	36
Hauteur des coffres auxiliaires (mm)	123
Épaisseur coffres auxiliaires (mm)	14,5
Têtière	Têtière de 24
Largeur du coffre (mm)	83
Livré(e) avec	1 gâche, 1 clé Allen, notice de montage, vis et

	fourreaux réducteur.
Résistance (en N)	30000
Modèle	KMP165
Agréé coupe-feu	Oui
Norme EN1125	Oui
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	À encastrer
Type d'entrée	Contrôlée mécaniquement par cylindre
Type de sortie	Contrôlée mécaniquement par cylindre ou libre aux choix
Norme NF EN 179	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	ABL070
Référence fabricant	KMP165100540 KMP165100540
Marque	Abloy
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné