



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre / Serrure et verrou / Serrure / Serrure à encastrer multipoints /

**ABLOY®****Serrure à encaster multipoints mécanique KEL066 | ABL072**

Elle est compatible et fortement conseillée avec les bâquilles ou cylindre électroniques ou mécaniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Axe à (en mm)	35
Entraxe (mm)	92
Longueur de la tête (en mm)	1760
Nombre de points	3
Sens	Réversible
Hauteur du coffre (en mm)	251
Largeur du coffre (en mm)	50
Épaisseur du coffre (en mm)	20,5
Largeur de la tête (en mm)	24
Épaisseur de la tête (en mm)	6,5
Forme de la tête	U
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique pour porte profil étroit, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une barre antipanique ou bâquette côté intérieur, ou aussi avec une bâquette à lecteur de badge et/ou cylindre à lecteur de badge.
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la bâquette intérieure ou la barre anti-panique. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, L'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.treonois.com

Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	36
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	123
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	14,5
Point(s) de fermeture	Latéraux
Têtière	Têtière de 24
Carré (en mm)	9
Livré(e) avec	1 gâche, 1 clé Allen, notice de montage, vis et fourreaux réducteur.
Résistance (en N)	30000
Modèle	KEL066
Agréé coupe-feu	Oui
Norme EN1125	Oui
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	À encastrer
Type d'entrée	Contrôlée mécaniquement par cylindre
Type de sortie	Contrôlée mécaniquement par cylindre ou libre aux choix
Norme NF EN 179	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treviso Decamps	ABL072
Référence fabricant	KEL066100510 KEL066100510
Marque	Abloy
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné