



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Serrure électrique / Serrure électrique à encastrer multipoints /



**ABLOY®**

## Serrure motorisée à encastrer multipoints KMP418 Certa Confort | ABL106



Sans boîtier EA420 : 1 seul contact de position : pêne dormant.  
Sorti adaptation automatique de la tension, tolérance tension  
-10 +15 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Consommation électrique (en mA)	700 mA en 12 VCC / 450 mA en 24 VCC
Axe à (en mm)	35
Entraxe (mm)	92
Hauteur du coffre (en mm)	251
Largeur du coffre (en mm)	50
Épaisseur du coffre (en mm)	21
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	1760
Épaisseur de la tête (en mm)	6,5
Forme de la tête	U
Livr(e) avec	1 gâche, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage et vis, 1 câble composite de 6m
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour porte profil étroit, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une bâquille ou barre antipanique côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, les pênes dormants seront rétractés par le moteur de la serrure, possibilité de contrôler les deux côtés.
Norme NF S61-937	Non
Type de fonctionnement	À émission
Contact de position	Oui
Résistance (en N)	30000

► [Voir la fiche technique](#)

Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement les pênes dormants à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la bâquille ou barre antipanique intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, l'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	37,5
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	123
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	14,5
Modèle	KMP418 Cerceta confort
Sens	Réversible
Carré (en mm)	9
Type de pose	À encastrer
Norme EN1125	Oui
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	Motorisée
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée ou libre au choix
Norme NF EN 179	Oui
Nombre de points	3
Nature du courant	VCC

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	ABL106
Référence fabricant	KMP418100510 KMP418100510
Marque	Abloy
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné