# Clavier à code Sun Aploc | ACI002

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Indice de protection (IP) | IP 66 |
| Coloris | Noir |
| Consommation électrique (en mA) | 110 |
| Fonction libre passage | Oui |
| Nombre de codes utilisateurs | 8 |
| Touches rétro-éclairées | Oui |
| Nombre de relais | Oui |
| Signaux sonores | Oui |
| Type de pose | En applique |
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) | Oui |
| Tension d'alimentation (en V) | 12, 24 |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Matière du boitier | Métal |
| Résistance au vandalisme | Oui |
| Fonction Bluetooth | Non |
| Lecteur de badge | Non |
| Livré(e) avec | Boitier électronique déporté, visseries |
| Spécificité | Permet de gérer à distance les codes, sans connexion internet ni forfait gsm, programmation avec application, témoin lumineux sonore. |
| Modèle | SUN APLOC |
| Articles associés | **TTR060**, **TTR059** |

Voir la fiche technique

| | |
|---|---|
| Type d'électronique | Déporté |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -30 |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 50 |
| Application | Compatible avec les serrures et poignées sans fil Assa Abloy. Idéal pour le air bnb, les salles de fêtes, mairie. |
| Épaisseur (en mm) | 22 |
| Hauteur (en mm) | 110 |
| Largeur (en mm) | 85 |
| Aspect finition | Mat |
| Usage | Intérieur, Extérieur |
| Nature du courant | VAC, VCC |

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|---|---|
| Code article Trenois Decamps | ACI002 |
| Référence fabricant | SUN-APLOC<br>SUN-APLOC |
| Marque | Acie |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |