



50 000 références en stock

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Verrou électrique /



Livraison 24h



www.trenois.com



Verrou motorisé DSM 5030 | ALI006



Verrou 3 états : sécurité - attente - sûreté - Visualisation de l'état par LED sur le capot, galet en PET amortisseur de bruit. Motorisation débrayable en cas de fortes contraintes (1 million de manœuvres), capteur de choc par accéléromètre réglable, buzzer d'alerte, bi-tension réglage automatique, caméra couleur

IP intégrée au verrou possible en options.

FABRIQUÉ
EN FRANCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Hauteur du coffre (en mm)	495
Largeur du coffre (en mm)	75
Épaisseur du coffre (en mm)	110
Norme NF S61-937	Oui, en 24/48 VCC
Contact de position	Oui
Type de montage	Applique
Consommation électrique (en mA)	1000 mA en 24 VCC / 750 mA en 48 VCC en changement d'état.
Garantie	18 mois
Fabrication française	Oui
Indice de protection (IP)	IP 42
Gâche incluse	Oui
Livré(e) avec	2 gâches
Utilisation	À installer en haut de porte sur un bloc porte simple action, porte va et vient 2 vantaux bois, alu. Idéal pour hôpitaux, EPHAD, tertiaire. Pour utilisation intensive, pas d'empâtement dans l'unité de passage.
Type de fonctionnement	À rupture
Nombre de points	2
Type de pêne	Pêne à galet
Spécificité	Verrou motorisé avec pêne à galet pour issues de secours conformes NFS 61-937.
Modèle	DSM5030
Sens	Poussant et tirant

Type de pose	En applique
Matière du coffre	Aacier traité et inox
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	24, 48
Type de serrure	Verrou motorisé
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	ALI006
Référence fabricant	A01742 A01742
Marque	Cetexel
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	9 011,81€ HT