



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Verrou électrique /

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Verrou DAS motorisé DSM5020 | ALI040



Report des états par contacts libres de potentiel : sécurité – attente – position vantaux, gâches en « W » + ou – 20 mm de jeu pour rattrapages de portes. Verrou pré-raccordé sur 5 m de câbles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► Voir la fiche technique

Hauteur du coffre (en mm)	495
Largeur du coffre (en mm)	75
Épaisseur du coffre (en mm)	47
Gâche incluse	Oui
Norme NF S61-937	Oui, en 24/48 VCC
Type de fonctionnement	À rupture
Type de pêne	Pêne à galet
Modèle	DSM5020
Sens	Poussant et tirant
Type de pose	En applique
Matière du coffre	Acier traité et inox
Tension d'alimentation (en V)	24, 48
Garantie	18 mois
Fabrication française	Oui
Indice de protection (IP)	IP 42
Utilisation	À installer en haut de porte sur un bloc porte simple action, porte va et vient 2 vantaux bois, alu. Idéal pour hôpitaux, EPHAD, tertiaire. Pour utilisation intensive, pas d'empattement dans l'unité de passage.
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	1000 mA en 24 VCC / 750 mA en 48 VCC en changement d'état.
Livré(e) avec	2 câbles, coffret d'alimentation 24 V sans batteries et 2 gâches

Nombre de points	2
Spécificité	Verrou motorisé avec pêne à galet pour issues de secours conformes NFS 61-937.
Type de tension	Monophasé
Type de serrure	Verrou motorisé
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	ALI040
Référence fabricant	A01858 A01858
Marque	Cetexel
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	7 781,01€ HT