



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Enduit et mortier / Nouveautés /



Livraison 24h



www.trenois.com



Enduit allégé Roller LM200 | ALK001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur minimum (en mm)	0,5
Épaisseur maximum (en mm)	4
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Marquage NF	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Usage	Intérieur
Temps de séchage (en h)	24
Température d'application minimum (en °C)	8
Température d'application maximum (en °C)	35
Contenance	12 L
Prêt à l'emploi	Oui
Matériel d'application	Rouleau, spatule
Nettoyage du matériel	A l'eau
Coloris	Gris clair
Utilisation	Rénovation sur toile de verre ou sur enduit à effet structuré. Utilisation en fortes épaisseurs possible.

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	ALK001
Référence fabricant	101675 101675
Marque	Alltek
Conditionnement	Seau



50 000 références en stock

Code douanier



Livraison 24h

Non renseigné

Prix catalogue

97,33€ HT



www.trevois.com