



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Enduit et mortier / Nouveautés /



Livraison 24h



www.treinois.com



Enduit allégé LM150 | ALK002

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur minimum (en mm)	0,3
Épaisseur maximum (en mm)	4
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Marquage NF	Oui
Temps de séchage (en h)	24
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Usage	Intérieur
Contenance	10 L
Prêt à l'emploi	Oui
Température d'application minimum (en °C)	8
Température d'application maximum (en °C)	35
Nettoyage du matériel	A l'eau
Matériel d'application	Couteau à enduire, taloche, platoir
Coloris	Blanc
Utilisation	Rénovation sur toile de verre ou sur enduit à effet structuré. Reboucher des trous et fissures de faibles profondeurs (et localement jusqu'à 8 mm).

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	ALK002
Référence fabricant	101009 101009
Marque	Alltek
Conditionnement	Seau



50 000 références en stock

Code douanier



Livraison 24h

Non renseigné



www.trevois.com