



► Consommables de chantier / Enduit et mortier / Nouveautés /



Enduit ultraléger UL | ALK010



Utilisation possible à l'extérieur si recouvert.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support d'utilisation	Menuiserie, Plâtre, Plaque de plâtre, Enduit ciment
Épaisseur minimum (en mm)	0,1
Épaisseur maximum (en mm)	15
Usage	Intérieur
Contenance	1 L
Temps de séchage (en h)	2
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Température d'application maximum (en °C)	35
Nettoyage du matériel	A l'eau
Prêt à l'emploi	Oui
Température d'application minimum (en °C)	8
Matériel d'application	Couteau à enduire
Coloris	Ultra blanc
Utilisation	Idéal en finition peinture pour des mastiquages. Rebouchage et lissage.

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treonois Decamps	ALK010
Référence fabricant	101013 101013
Marque	Alltek
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné



50 000 références en stock

Prix catalogue



Livraison 24h

22,95€ HT



www.trevois.com