



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.treinois.com

▶ Consommables de chantier / Enduit et mortier / Nouveautés /



## Enduit ultraléger UL | ALK011



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur maximum (en mm)	15
Support d'utilisation	Menuiserie, Plâtre, Plaque de plâtre, Enduit ciment
Épaisseur minimum (en mm)	0,1
Temps de séchage (en h)	2
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Usage	Intérieur
Contenance	310 ml
Prêt à l'emploi	Oui
Température d'application minimum (en °C)	8
Température d'application maximum (en °C)	35
Nettoyage du matériel	A l'eau
Coloris	Ultra blanc
Matériel d'application	Pistolet silicone
Utilisation	Idéal en finition peinture pour des mastiquages. Rebouchage et lissage.

▶ [Voir la fiche technique](#)

▶ [Voir la fiche de sécurité](#)

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	ALK011
Référence fabricant	102839 102839
Marque	Alltek
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné



50 000 références en stock

Prix catalogue



Livraison 24h

15,05€ HT



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)