



50 000 références en stock

▶ Consommables de chantier / Enduit et mortier / Nouveautés /



Livraison 24h



www.trenois.com



## Enduit allégé Tekjoint | ALK021

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support d'utilisation	Plaque de plâtre
Marquage NF	Oui
Épaisseur minimum (en mm)	0,3
Épaisseur maximum (en mm)	3
Usage	Intérieur
Temps de séchage (en h)	24
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Contenance	17 L
Prêt à l'emploi	Oui
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	35
Nettoyage du matériel	A l'eau
Matériel d'application	Pompe Airless, Bazooka et utilisation manuelle
Coloris	Gris clair
Utilisation	Permet la réalisation des joints, peut-être utilisé pour du surfaçage.

▶ [Voir la fiche technique](#)

▶ [Voir la fiche de sécurité](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	ALK021
Référence fabricant	100412 100412
Marque	Alltek
Conditionnement	Seau



50 000 références en stock

Code douanier



Livraison 24h

Non renseigné



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)