



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Enduit et mortier / Nouveautés /



Livraison 24h



www.trenois.com



## Enduit allégé WW203 | ALK030

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur maximum (en mm)	3
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Marquage NF	Oui
Épaisseur minimum (en mm)	0,3
Temps de séchage (en h)	24
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Usage	Intérieur
Température d'application maximum (en °C)	35
Contenance	15 L
Nettoyage du matériel	A l'eau
Prêt à l'emploi	Oui
Température d'application minimum (en °C)	5
Matériel d'application	Pompe Airless, possible manuellement
Coloris	Gris clair
Utilisation	Garnissage, surfaçage et jointoiement, peut-être utilisé en finition sur un enduit de dégrossissement.

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	ALK030
Référence fabricant	100416 100416
Marque	Alltek
Conditionnement	Seau



50 000 références en stock

Code douanier



Livraison 24h

Non renseigné



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)