



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treonois.com



Colle polyuréthane prise lente R145/31 | BAL0010

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Coloris	Orange
Matériel d'application	Rouleau manuel, spatule crantée, machine de dépose en cordons, machine de pulvérisation sans air
Rendement du produit	100 à 200 g/m ²
Température d'application minimum (en °C)	20
Sans solvant	Oui
Norme NF EN 204	Oui
Temps ouvert à 20°C (en min)	45
Durée de conservation (en mois)	6
Contenance	1 kg
Classe	D4
Type de colle	Polyuréthane
Spécificité	Durcissable à l'humidité.
Usage	Intérieur, Extérieur
Matière	Polyuréthane
Utilisation	Permet le collage sur différents supports, pour des travaux d'assemblage. Adhère sur de nombreux métaux, plastiques, bois et dérivés du ciment.
Temps de pressage à 20% (en min)	90
Résistance à l'eau	Oui
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Treonois Decamps	BAL0010
Référence fabricant	R145/31 R145/31
Conditionnement	Pièce carton - 18 pièces
Code douanier	Non renseigné

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trevois.com