



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.treinois.com

**Bona®****Liant en phase aqueuse pour le bois Mix&Fill |
BNA030**

S'adapte à la couleur du bois, sèche rapidement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|---|
| Support d'utilisation | Bois |
| Contenance | 1 L |
| Spécificité | Se mélange avec la poussière obtenue au ponçage. |
| Durée de conservation (en mois) | 12 |
| Prêt à l'emploi | Non |
| Rendement du produit | 1 L / 10 m ² |
| Matériel d'application | Spatule |
| Temps de séchage (en min) | 20 |
| Utilisation | Permet de combler les joints jusqu'à 2 mm de large et de corriger d'autres petits défauts des parquets. Pour égaliser et obtenir un parquet lisse, égal avec une belle couleur. |
| Préconisation d'utilisation | La température de la pièce et du produit ne doit pas descendre en dessous de 13 °C pendant l'application et le séchage. |

| CARACTERISTIQUES PRODUIT | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Code article Treinois Decamps | BNA030 |
| Référence fabricant | WF21001302 WF21001302 |
| Marque | Bona |
| Conditionnement | Bidon |
| Code douanier | Non renseigné |

► Voir la fiche technique**► Voir la fiche de sécurité**