



## Coffret de chantier monophasé type S20 | CAU208

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection (IP)	IP 43
Livré(e) avec	1 tableau de support matériel 425 x 300 mm, 1 coupe-circuit d'arrivée GRD de branchement bipolaire sous capot primaire, 1 emplacement pour compteur monophasé, 1 disjoncteur de branchement non différentiel 2 x 30-60 A, 1 interrupteur différentiel 2 x 63 A / 30 mA et 1 bornier tétrapolaire IP 2X en 35 mm <sup>2</sup> de raccordement pour le départ
Matière	Thermoplastique
Utilisation	Distribution et branchement individuel type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé jusqu'à 60 A.
Coloris	Ivoire
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Hauteur (mm)	485
Largeur (mm)	350
Profondeur (mm)	195

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	CAU208
Référence fabricant	67898 67898
Marque	Sicame
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>1 442,10€ HT</b>



► [Voir la fiche technique](#)