



Coffret de chantier triphasé + neutre S20 | CAU211

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Indice de protection (IP) | IP 43 |
| Livré(e) avec | 1 tableau support matériel 425 x 300 mm, 1 coupe-circuit d'arrivée GRD de branchement tétrapolaire sous capot primaire, 1 emplacement pour compteur triphasé + neutre, 1 disjoncteur différentiel de branchement 4 x 10 - 30 A / 500 mA sélectif, 1 interrupteur différentiel 4 x 63 A / 30 mA et 1 bornier tétrapolaire IP 2X en 35 mm ² de raccordement pour le départ |
| Matière | Thermoplastique |
| Utilisation | Raccordement, comptage et protection d'un abonnement temporaire à puissance limitée jusqu'à 60 A. |
| Coloris | Ivoire |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK10 |
| Hauteur (mm) | 485 |
| Largeur (mm) | 350 |
| Profondeur (mm) | 195 |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Code article Trenois Decamps | CAU211 |
| Référence fabricant | 80000 80000 |
| Marque | Sicame |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |
| Prix catalogue | 1 831,90€ HT |



► [Voir la fiche technique](#)