



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre / Serrure et verrou / Anti-panique / Accessoire pour serrure anti-panique /



**ISEO**  
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

## Module anti-vandalisme béquille, à émission Trim Tronic pour serrure Push Idea | CAV240

GARANTIE  
**3**  
ANS



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anti-germe                      | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Garantie                        | 3 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Coloris                         | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contact de position             | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consommation électrique (en mA) | 1500 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tension d'alimentation (en V)   | 12, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de fonctionnement          | Béquille et trou de cylindre, À émission                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fonction                        | Clé I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Livré(e) avec                   | Câble d'alimentation de 5 mètres et demi cylindre.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entraxe de fixation (en mm)     | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Norme EN1125                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hauteur (en mm)                 | 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Largeur (en mm)                 | 37,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entraxe (mm)                    | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Utilisation                     | Permet de contrôler l'entrée d'une porte équipée d'une barre antipanique 1, 2 ou 3 points IDEA BARRE, PUSH, PUSH-BOLT, IDEA PAD, grâce à une solution de contrôle d'accès (badges clavier à codes ) et permet de garantir une évacuation des personnes en sortie libre grâce à la barre antipanique installée en intérieur. |
| Spécificité                     | Aucune modification de l'antipanique, produit filaire, contact de signalisation lumineux, association possible avec argo et logiciel V364, béquille antivandalisme. <b>Attention, les</b>                                                                                                                                   |



► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

coloris argent, blanc et gris ENDUR4ANCE  
sont uniquement disponible sur  
commande.

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Modèle                    | TRIM TRONIC |
| Sens                      | Réversible  |
| Type de tension           | Monophasé   |
| Norme NF EN 179           | Oui         |
| Nombre de cycles          | 200000      |
| Indice de protection (IP) | IP X5       |
| Nature du courant         | VCC         |

#### CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Code article Trenoïs Decamps | CAV240                 |
| Référence fabricant          | 94091355E<br>94091355E |
| Marque                       | Iseo                   |
| Conditionnement              | Pièce                  |
| Code douanier                | Non renseigné          |
| Prix catalogue               | 1 301,08€ HT           |