



Serrure motorisée à encastrer multipoints Emotion | CAV500



Testé à 200 000 cycles, 3 options de fermeture en fonction du câblage pour permettre différentes fonctions : "0 totale" fermeture totale avec les pènes et le bec-de-cane pour usage courant de la porte, "1 light" fermeture limitée au seul bec-de-cane, "2 free" fonction de déshabilitation mécanique de jour laisse la porte entièrement ouverte, temporisation de reverrouillage 3 à 6 s réglables, alerte sonore à l'ouverture et à la fermeture. Résistance au brouillard salin 240 h.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme de la tête	Plate
Sens	DIN Droit
Axe à (en mm)	35
Entraxe (mm)	92
Largeur de la tête (en mm)	24
Épaisseur de la tête (en mm)	3
Contact de position	Non
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Serrure à éjection de pêne automatique avec rétraction des pènes motorisés avec sortie contrôlée des 2 cotés. Résistance à la remontée 600 kg - Charge latérale 1000 kg.
Modèle	Multiblindo Emotion
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	Motorisée
Hauteur du coffre (en mm)	255,5
Largeur du coffre (en mm)	47,5
Épaisseur du coffre (en mm)	19
Longueur de la tête (en mm)	2300
Utilisation	Serrure offrant un haut niveau de sécurité pour porte. Dès lors que la porte est fermée, celle-ci est verrouillée, elle sera donc associée à une palière côté extérieur et intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, les pènes dormants seront rétractés. Possibilité d'avoir une sortie



► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

	libre avec une béquille côté intérieur, mais attention la serrure n'est pas normés en 1125 et en 179.
Norme NF S61-937	Non
Type de fonctionnement	À émission
Consommation électrique (en mA)	2000 mA
Résistance (en N)	10000
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	35,5
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	160,5
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	19
Carré (en mm)	8
Type de pose	À encastrer
Norme EN1125	Non
Hauteur maximum du vantail (en mm)	3220
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	12
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée ou libre au choix
Norme NF EN 179	Non
Nombre de points	3
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	CAV500
Référence fabricant	7A3610352.D 7A3610352.D
Marque	Iseo
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné