



Serrure à encastrer monopoint à éjection auto + entrée contrôlée 207 | CAV625



Elle est compatible et fortement conseillée avec les béquilles ou cylindre électroniques ou mécaniques.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Sens	Réversible
Axe à (en mm)	55
Type de serrure	À encastrer
Articles associés	SOV200 et CGI065
Carré (en mm)	8
Forme de la têtère	Plate à bouts carrés
Modèle	207
Largeur du coffre (en mm)	86
Largeur de la têtère (en mm)	23
Longueur de la têtère (en mm)	240
Épaisseur de la têtère (en mm)	3
Entraxe (mm)	85
Hauteur du coffre (en mm)	173
Épaisseur du coffre (en mm)	15,5
Livré(e) avec	1 gâche, notice de montage et vis
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique pour porte-bois, elle est conçue pour être utilisée avec une béquille à lecteur de badge type Aries ou cylindre à lecteur de badge type Argo.
Type de verrouillage	Automatique
Nombre de points	Oui
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter

un local en manœuvrant la béquille intérieure ou la barre anti-panique. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, l'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.

Cylindre européen	Oui
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée ou libre au choix
Fonction	Clé I

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	CAV625
Référence fabricant	207553Z 207553Z
Marque	Iseo
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné