

**Serrure multipoints Easy exit | CAV732**

Testé à 200 000 cycles, 3 options de fermeture à l'aide d'un sélecteur sur la façade pour permettre différentes fonctions : "0 totale" fermeture totale avec les pènes et le bec-de-cane pour usage courant de la porte, "1 light" fermeture limitée au seul bec-de-cane, "2 free" fonction de déshabilitation mécanique de jour laisse la porte entièrement ouverte. Résistance au brouillard salin 240 h.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Entraxe (mm)	92
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	2300
Forme de la tête	U
Modèle	Multiblindo Easy exit
Sens	DIN Droit
Axe à (en mm)	65
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	Mécanique
Hauteur du coffre (en mm)	255,5
Largeur du coffre (en mm)	800,5
Épaisseur du coffre (en mm)	19
Épaisseur de la tête (en mm)	6
Utilisation	Serrure permettant un verrouillage automatique de la porte lorsque la porte est fermée, utilisation barre antipanique ISEO exit pour sortie libre.
Norme NF S61-937	Non
Contact de position	Non
Résistance (en N)	10000
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Serrure à éjection de pêne automatique, avec sortie libre par barre antipanique, et entrée contrôlée mécaniquement par le cylindre.

[► Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	35,5
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	160,5
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	19
Carré (en mm)	9
Type de pose	À encastrer
Norme EN1125	Oui
Hauteur maximum du vantail (en mm)	3220
Type d'entrée	Contrôlée par cylindre
Type de sortie	Libre
Norme NF EN 179	Oui
Nombre de points	3

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	CAV732
Référence fabricant	7A39006522D.A.1 7A39006522D.A
Marque	Iseo
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné