



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville chimique / Cartouche de scellement chimique /

**Scell-it®****Scellement chimique polyvalente | CBP534****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES****► Voir la fiche technique**

Support d'utilisation	Béton non fissuré, Maçonneries creuses, Maçonneries pleines
Contenance	380 ml
Température d'application maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	-40
Coloris	Ton pierre
Utilisation	Stores, gonds de volets, portails, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antenne, équerres de bardage, ...
Scellement pour trou immergé (selon dimensions)	Non
ETA-CE	Oui
Matière	Polyester
Spécificité	Pour tige filetée M8 à M24 acier électrozingué et inox A4-70. Tamis nylon pour utilisation dans maçonnerie creuse.
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA 11/0443 option 7

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	CBP534
Référence fabricant	F380 F380
Marque	Scell it
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trevois.com