



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville chimique / Cartouche de scellement chimique /



Scellement chimique F300 | CBP535



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ETA-CE	Oui
Utilisation	Stores, gonds de volets, portails, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antenne, équerres de bardage, etc.
Température d'application minimum (en °C)	-5
Température d'application maximum (en °C)	35
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETE 11/0443
Contenance	300 ml
Support d'utilisation	Béton non fissuré, Brique pleine, Brique creuse, Parpaing, Pierre, Béton cellulaire
Durée de conservation (en mois)	12
Spécificité	A utiliser avec tige filetée M8 à M24 acier électrozingué et inox A4-70. Tamis nylon pour utilisation dans maçonnerie creuse.
Coloris	Ton pierre
Scellement pour trou immergé (selon dimensions)	Non
Matière	Polyester
Alternative éco-responsable	RAW0350
Émissions COV dans l'air intérieur	A+

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	CBP535
Référence fabricant	F300 F300



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Marque	Scell it
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces palette - 900 pièces
Code douanier	Non renseigné