



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville plastique /

**SCELL-IT®**

Cheville nylon à collerette tête hexagonale G-LH | CBP5505

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Utilisation	Sabots de charpente, muraillères, sablières, bardage, tasseaux, chevrons, chauffe-eau
Spécificité	Quadruple expansion dans maçonnerie pleine / Expansion en nœud dans maçonneries creuses
Tête de vis	Tête hexagonale
Dimension de l'empreinte	H13
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge moyenne
Longueur de la vis / filetage (en mm)	85
Vis incluse	Oui
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Acier zingué
Diamètre de la cheville (en mm)	10
Longueur de la cheville (en mm)	80
Diamètre de perçage (en mm)	10
Profondeur de perçage (en mm)	90
Épaisseur minimum du support (en mm)	140
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	10
Contenance	50 pcs
ETA-CE	Oui
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA 20/0214 pour béton, maçonnerie pleine, maçonnerie creuse



**50 000 références en stock**

Charge indicative en traction selon support

160 daN dans béton C16/20, selon norme EN 206-1 : 2000 ou supérieur, 140 daN dans maçonnerie pleine, selon norme EN 771-1 : 2011 type B, 26 daN dans maçonnerie creuse type "Porotherm Winerberger", selon norme EN 771-1:2011

Pour vis de diamètre (en mm)	7
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing
A collerette	Non
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	CBP5505
Référence fabricant	G-LH10080-BC G-LH10080-BC
Marque	Scell it
Conditionnement	Boite - 50 unités
Code douanier	Non renseigné

**Livraison 24h**www.trenois.com