



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville métallique /



Scell-it®

Cheville métallique XMAX-BOLT avec vis | CBP693

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière de la cheville	Acier zingué blanc
Catégorie de charge	Charge très lourde
Vis incluse	Oui
Longueur de la cheville (en mm)	56
Diamètre de perçage (en mm)	14
Diamètre du filetage	M8
Profondeur de perçage (en mm)	66
Longueur de la vis / filetage (en mm)	60
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	10
Matière des vis	Acier zingué
Type de support	Tous support
Contenance	25 pcs
Spécificité	Système d'expansion en 2 parties. Reprise de charges élevées, même dans les maçonneries creuses.
A collerette	Oui
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing
Charge indicative en traction selon support	Traction 350 daN Béton C20/25, Traction 240 daN dans Brique pleine type BP300, Traction 95 daN dans parpaing plein type B120, Traction 120 daN dans brique creuse enduite type C40, Traction 175 daN dans parpaing creux enduit type B40, Cisaillement 390 daN
ETA-CE	Non
Type de cheville	A expansion
Tête de vis	Tête hexagonale

► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Code article Trenois Decamps	CBP693
Référence fabricant	XMAXBOLT-M08X60 XMAXBOLT-M08X60
Marque	Scell it
Conditionnement	Boite - 25 pièces
Code douanier	Non renseigné