FABRIQUÉ EN FRANCE

SADER PROFESSIONNEL

Colle vinylique milieu humide R41 | CEC018

LE

Excellente résistance à l'arrachement. Translucide après séchage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Contenance	750 g
Démarche de développement durable	Oui
Classe	D3
Norme NF EN 204	Oui
Temps ouvert à 20°C (en min)	8
Durée de conservation (en mois)	12
Ininflammable	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	7
Rendement du produit	100 à 150 g/m² pour collages de surfaces et 150 à 200 g/m² pour des collages de bois massifs
Coloris	Blanc
Matériel d'application	Pinceau, spatule, brosse, rouleau, encolleuse
Type de colle	Vinylique
Usage	Intérieur, Extérieur sous abri
Temps de pressage à 20% (en min)	20
Fabrication française	Oui
Temps de séchage (en h)	4
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Matière	Polyacétate de vinyle
Utilisation	Permet l'assemblage de bois de toutes essences et panneaux de bois, de parquets en pose flottante, l'aboutage de bois massifs,

- Voir la fiche technique
- Voir la fiche de sécurité

pour les menuiseries intérieures et extérieures abritées des intempéries, et placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF hors ignifugés).

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	CEC018
Référence fabricant	30604645 30604645
Marque	Sader
Conditionnement	Pièce | carton - 12 pièces
Code douanier	Non renseigné