



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



## Colle vinylique milieu humide R41 | CEC018

LE



Excellente résistance à l'arrachement. Translucide après séchage.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                             |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenance                                  | 750 g                                                                                                                          |
| Démarche de développement durable           | Oui                                                                                                                            |
| Classe                                      | D3                                                                                                                             |
| Norme NF EN 204                             | Oui                                                                                                                            |
| Temps ouvert à 20 °C (en min)               | 8                                                                                                                              |
| Durée de conservation (en mois)             | 12                                                                                                                             |
| Ininflammable                               | Oui                                                                                                                            |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 80                                                                                                                             |
| Température d'application minimum (en °C)   | 7                                                                                                                              |
| Rendement du produit                        | 100 à 150 g/m <sup>2</sup> pour collages de surfaces et<br>150 à 200 g/m <sup>2</sup> pour des collages de bois massifs        |
| Coloris                                     | Blanc                                                                                                                          |
| Matériel d'application                      | Pinceau, spatule, brosse, rouleau, encolleuse                                                                                  |
| Type de colle                               | Vinylique                                                                                                                      |
| Usage                                       | Intérieur, Extérieur sous abri                                                                                                 |
| Temps de pressage à 20% (en min)            | 20                                                                                                                             |
| Fabrication française                       | Oui                                                                                                                            |
| Temps de séchage (en h)                     | 4                                                                                                                              |
| Émissions COV dans l'air intérieur          | A+                                                                                                                             |
| Matière                                     | Polyacétate de vinyle                                                                                                          |
| Utilisation                                 | Permet l'assemblage de bois de toutes essences et panneaux de bois, de parquets en pose flottante, l'aboutage de bois massifs, |

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

pour les menuiseries intérieures et extérieures  
abritées des intempéries, et placage de  
stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de  
particules et panneaux MDF hors ignifugés).

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Code article Trenoïs Decamps | CEC018                     |
| Référence fabricant          | 30604645<br>30604645       |
| Marque                       | Sader                      |
| Conditionnement              | Pièce   carton - 12 pièces |
| Code douanier                | Non renseigné              |
| Prix catalogue               | 30,84€ HT                  |