

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Colle vinylique milieu humide R41 | CEC019

LE



Excellente résistance à l'arrachement. Translucide après séchage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	5 kg
Classe	D3
Ininflammable	Oui
Temps ouvert à 20 °C (en min)	8
Durée de conservation (en mois)	12
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	7
Norme NF EN 204	Oui
Rendement du produit	100 à 150 g/m ² pour collages de surfaces et 150 à 200 g/m ² pour des collages de bois massifs
Coloris	Blanc
Matériel d'application	Pinceau, spatule, brosse, rouleau, encolleuse
Type de colle	Vinylique
Usage	Intérieur, Extérieur sous abri
Démarche de développement durable	Oui
Fabrication française	Oui
Temps de séchage (en h)	4
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de pressage à 20% (en min)	20
Utilisation	Permet l'assemblage de bois de toutes essences et panneaux de bois, de parquets en pose flottante, l'aboutage de bois massifs, pour les menuiseries intérieures et extérieures

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

abritées des intempéries, et placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF hors ignifugés).

Matière	Polyacétate de vinyle
---------	-----------------------

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	CEC019
------------------------------	--------

Référence fabricant	30604646 30604646
---------------------	----------------------

Marque	Sader
--------	-------

Conditionnement	Pièce - 5 kilogrammes
-----------------	-----------------------

Code douanier	Non renseigné
---------------	---------------

Prix catalogue	106,66€ HT
----------------	------------