



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



## Colle contact néoprène liquide | CEC030

LE



Haute résistance à l'arrachement. Résiste à l'humidité.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                             |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenance                                  | 55 ml                                                                                                                                                                       |
| Démarche de développement durable           | Oui                                                                                                                                                                         |
| Température d'application minimum (en °C)   | 10                                                                                                                                                                          |
| Tack initial élevé                          | Oui                                                                                                                                                                         |
| Durée de conservation (en mois)             | 18                                                                                                                                                                          |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 110                                                                                                                                                                         |
| Rendement du produit                        | 150 ml/m <sup>2</sup> sur chaque face selon le support                                                                                                                      |
| Matériel d'application                      | Pinceau, spatule                                                                                                                                                            |
| Type de colle                               | Néoprène                                                                                                                                                                    |
| Usage                                       | Intérieur, Extérieur sous abri                                                                                                                                              |
| Temps de gommage (en min)                   | 10                                                                                                                                                                          |
| Résistance à l'eau                          | Oui                                                                                                                                                                         |
| Préconisation d'utilisation                 | Ne convient pas pour le PE, le PP et PTFE.                                                                                                                                  |
| Temps de séchage (en h)                     | 24                                                                                                                                                                          |
| Émissions COV dans l'air intérieur          | A+                                                                                                                                                                          |
| Matière                                     | Néoprène                                                                                                                                                                    |
| Utilisation                                 | Permet l'assemblage et le placage du bois et stratifiés, caoutchouc, cuir et simili, liège, plastique rigide et métal sur tous support en intérieur et extérieur sous abri. |

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Code article Trenois Decamps | CEC030   |
| Référence fabricant          | 30021240 |

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

30021240

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Marque          | Sader                      |
| Conditionnement | Pièce   carton - 12 pièces |
| Code douanier   | Non renseigné              |
| Prix catalogue  | 12,73€ HT                  |