



Colle contact néoprène liquide Agoplac SD | CEC034



Sans toluène et sans cyclohexane.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	5 L
Démarche de développement durable	Oui
Temps ouvert à 20 °C (en min)	40
Durée de conservation (en mois)	18
Température d'application minimum (en °C)	10
Tack initial élevé	Oui
Matériel d'application	Pinceau, spatule crantée
Rendement du produit	120 à 150 g/m ² par surface à coller
Coloris	Ambré
Type de colle	Néoprène
Temps de gommage (en min)	15
Fabrication française	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié.
Résistance à la température maximum (en °C)	110
Utilisation	Permet le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides (bois, panneaux de particules, panneaux MDF, etc.). Convient également pour le collage de matériaux divers. Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié.
Matière	Néoprène

CARACTERISTIQUES PRODUIT

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Code article Trenois Decamps	CEC034
Référence fabricant	30604660 30604660
Marque	Sader
Conditionnement	Pièce - 5 litres
Code douanier	Non renseigné