



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Colle contact néoprène Agoplac DI Gel | CEC038

LE



Sans toluène. Haute tenue thermique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	1 L
Démarche de développement durable	Oui
Durée de conservation (en mois)	18
Tack initial élevé	Oui
Temps ouvert à 20 °C (en min)	90
Température d'application minimum (en °C)	15
Rendement du produit	150 ml/m² sur chaque face selon le support
Matériel d'application	Pinceau, spatule A4 cloche
Coloris	Ambré
Type de colle	Néoprène
Temps de gommage (en min)	20
Fabrication française	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	110
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié.
Matière	Néoprène
Utilisation	Permet le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides. Pour le collage de caoutchouc, cuir, liège, bois, mousses souples, polyéther, polyuréthane, feutres entre eux ou sur différents supports (bois, ciment, métaux).

CARACTERISTIQUES PRODUIT

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Code article Trenois Decamps	CEC038
Référence fabricant	30604796 30604796
Marque	Sader
Conditionnement	Pièce colis - 12 litres
Code douanier	Non renseigné