

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## Colle contact néoprène Agoplac V6 | CEC052



Sans toluène et sans cyclohexane.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	25 L
Démarche de développement durable	Oui
Durée de conservation (en mois)	18
Tack initial élevé	Oui
Temps ouvert à 20 °C (en min)	20
Température d'application minimum (en °C)	15
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Pistolet
Rendement du produit	100 à 120 g/m <sup>2</sup> par surface à coller
Coloris	Ambré
Type de colle	Néoprène
Temps de gommage (en min)	10
Fabrication française	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Résistance à la température maximum (en °C)	110
Utilisation	Permet le placage de stratifiés de tous support usuels (bois, panneaux de particules, lattés, contreplaqués, isorel, fibrociment, métaux). Collage de matériaux divers (caoutchouc, cuir, liège, métaux en feuille).
Matière	Néoprène

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	CEC052
----------------------------	--------

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

Référence fabricant

30604475  
30604475

Marque

Sader

Conditionnement

Bidon - 25 litres

Code douanier

Non renseigné

**Prix catalogue**

**500,40€ HT**